

JDMail V3.10 功能清单

功能大类	功能项	功能描述	页码
用户管理	增加用户	设置所属域、用户名、密码，姓名、电话、地址、主页，SMTP 使用许可、POP3 使用许可，邮箱空间限制、邮件大小限制，SMTP 许可属性、备注，邮件头附加 MessageID，X-AuthUser 附加邮件头信息。	
	编辑用户	编辑姓名、电话、地址、主页，SMTP 使用许可、POP3 使用许可，邮件空间限制、邮件大小限制，邮件头附加 MessageID、X-AuthUser 附加邮件头信息、SMTP 许可属性、备注、头像。	
	删除用户	先选择用户，从管理菜单删除用户。删除用户时用户邮件也一并删除。	
	检索用户	根据用户名关键字、所属用户组、所属域查找用户。关键字不区分大小写，可以使用*?通配符。	
	浏览用户	可分域、分组浏览用户，可浏览全部用户。	
	用户权限设置	<p>Webmail 使用许可、webmail 只读许可。</p> <p>用户权限设置：修改密码、自动转发、邮箱管理、邮件提醒、查看用户信息、自动回复、POP 收信、个人信息更新、收信限制、黑名单、反垃圾 SPAM 设置、邮件过滤、添加菜单。</p> <p>扩展权限设置：扩展权限设置有效、允许用户设置自己的环境。</p> <p>首页定制、搜索引擎、日历显示、邮件头显示、地址缩略显示、每页显示邮件数量、显示的最大邮件数限制、超额邮件管理、地址簿记录数限制、发送邮件大小限制、显示邮件大小限制、签名数量限制、签名的最大行数、图片附件的缩略显示、添加附件、添加附件数限制、邮件夹数量限制、退出时删除垃圾邮件、退出 URL、个人邮件列表数、邮件列表归档阅读。</p> <p>文件管理：文件管理许可、文件大小限制、文件分配空间、同目录下文件夹数、同目录下文件数、每页显示的文件数。</p> <p>公告板显示的用户名。</p> <p>通知消息主题、正文。</p>	
	用户邮件页脚	当前设置、邮件页脚内容更新	
	用户 web 访问日志	浏览、删除 web 访问日志	
POP 访问许可	添加、删除此用户的 POP 访问许可：IP 地址、子网掩码、许可属性、优先顺序。		

	病毒扫描	当前设置、关闭此帐户病毒扫描功能。	
	邮件提醒	当前设置、更新设置：发件人地址、通知地址。	
	垃圾邮件过滤	当前状态、关键字、日期检查。	
	白名单	Mail From：或 From：地址指定。	
	修改密码	密码、密码确认。	
	查看信箱	浏览信箱内的邮件。	
	POP 收信	当前设置、添加、删除 POP 服务器（IP 地址、用户名、密码、身份验证类型、SSL 连接、是否保留备份、绑定地址）。	
	发送邮件	收件人、发件人、抄送、暗送、主题、正文。	
	自动回复	当前设置、更新设置（引用邮件原文、相同的发件人只对第一次邮件自动回复、每次都回复）、不自动回复的地址、自动回复的正文。	
	自动删除	功能开启/关闭。删除超过指定日期的邮件、删除超过指定大小的邮件、指定删除邮件的副本保存位置。	
	许可收信	功能开启/关闭。添加、删除许可地址。	
	黑名单	拒绝来自特定地址的邮件。添加、删除拒绝接收的地址。	
	过滤规则设置	过滤规则一览。规则名称、邮件头、关键字、正则表达式、逻辑、执行操作。过滤器删除。过滤器文件夹管理。	
	收信记录	邮件归档开启/关闭。	
	邮件转发	转发地址、本地保留副本、转发时显示发件人地址、转发时指明源发件人地址。	
	邮件中继设置	指定用户外发邮件时，通过指定的中继进行转发。	
	删除指定扩展名的附件	指定被删除附件的扩展名。	
用户组管理	新建用户组	组名、开始日期、结束日期、备注 1、备注 2、负责人 1（姓名、地址、电话、传真、Email、单位、备注）、负责人 2（姓名、地址、电话、传真、Email、单位、备注）	
	修改用户组	组名、开始日期、结束日期、备注 1、备注 2、负责人 1（姓名、地址、电话、传真、Email、单位、备注）、负责人 2（姓名、地址、电话、传真、Email、单位、备注）。	
	组成员管理	显示成员姓名、地址、电话，删除成员，修改成员 JDMail 环境、JDWM/JDWA 环境。	
	组成员添加	添加组、添加域、添加用户、导入用户（文本导入、文本输入）。	
	组成员使用环境设置	JDMail 设置（SMTP/POP3 访问许可、邮箱大小限制、邮件大小限制、X-AuthUser:邮件头部附加信息、	

		头部附加信息、自动回复、邮件过滤、收信日期检查：Date、自动删除附件、收到邮件自动删除）。 JDWM 设置（ JDWM 使用许可、自定义菜单、扩大或限制访问权限、个人邮件列表使用许可、邮件列表归档阅读许可、文件管理功能使用许可、电子公告栏使用许可）。	
	给组成员发送广播邮件	发件人、暗送、主题、正文、小组内域成员是否发送、不发送的地址、邮件作为模板保存。	
	设置用户组管理员	选择用户组管理员、设置管理员权限(成员的管理、给全体成员发消息、给小组负责人发消息、通知消息(通知)的编辑、编辑自定义菜单、公共地址簿编辑、编辑邮件尾注、退出 URL 的编辑)。	
	组成员通知	管理员给组成员的公告信息。标题、正文。	
	附加菜单	菜单名、URL 地址。	
	组地址簿	姓名、Email。	
	邮件页脚信息	邮件页脚内容编辑。	
	退出后 URL	URL 地址。	
	联系用户组负责人	收件人、发件人、抄送、暗送、主题、正文。	
	删除用户组	是否删除确认。	
域管理	添加域	域名、域用户默认设置（SMTP 服务使用许可、POP3 服务使用许可、邮件空间大小、邮件大小、SMTP 许可属性）。	
	删除域	删除域及域下的用户、邮件列表、邮箱。	
	修改域基本信息	姓名、地址、电话、主页、服务、邮箱空间大小、邮件大小、X-authuser 附加头信息、SMTP 许可属性。	
	设置域管理员	管理员选择、用户数限制、用户邮箱大小限制、邮件列表数限制、邮件列表成员数限制、邮件列表邮件大小限制、别名数限制。	
	退出后 URL	URL 地址。	
	域公共地址簿	姓名、Email 地址。	
	自定义菜单	菜单名、URL 地址。	
	邮件页脚	当前状态、邮件尾注文本。	
	域用户通知	标题、正文。	
	病毒扫描	当前设置。	
	转发设置	这个域的所有邮件转发到指定地址。本地保留副本、转发时显示收件人地址 TO、转发时指明源发件人。	
	SMTP 中继	当前设置、更新中继。	
邮件列表管理	新建邮件列表	所属域、邮件列表名、邮件列表说明、发布权限、Subject 添加标签、From 固定地址、返回地址、邮件大小限制、MessageID 添加、空邮件订阅·退订、Reply-to 地址添加、备注。	
	删除邮件列表	删除所有相关文件和邮件设置。删除后不能恢复。	

	设置邮件列表管理员	<p>管理员选择、最大成员数。</p> <p>允许邮件大小限制的设定。</p> <p>允许 Subject:标记的设定。</p> <p>允许 From:固定地址的设定。</p> <p>允许删除邮件附件的设定。</p> <p>允许 Message-Id:标记的设定。</p> <p>允许 header/footer 的设定。</p> <p>允许拒绝接收邮件的设定。</p> <p>允许空邮件订阅/退订的设定。</p> <p>允许删除邮件列表。</p> <p>名单处理器的设定。</p>	
	邮件列表成员管理	成员添加、删除、导入、属性变更、检索。	
	病毒扫描	开启/关闭。	
	垃圾邮件扫描	保留关键字、添加关键字、Date 检查。	
	白名单管理	Mail From: 或 From: 地址指定。	
	页眉、页脚	添加页眉、添加页脚。	
	查看信箱	查看邮件列表收到的邮件记录。	
	发送邮件	收件人、发件人、抄送、暗送、主题、正文。	
	邮件列表处理器	投稿许可属性、欢迎信、再见信。HELP 指令应答、INFO 指令应答。	
	邮件列表处理器 2	确认应答有效天数、订阅确认、暂停确认、恢复确认、退订确认。	
	黑名单	拒绝来自特定地址的邮件。添加、删除拒收地址。	
	收信记录	开启/关闭收信记录功能。空间使用情况。	
	中继设置	当前设置、中继更新。	
	删除附件	删除指定扩展名的附件。	
别名管理	普通用户别名	别名一览、添加、删除。	
	域别名	域别名一览、添加、删除。	
	命令别名	域级、用户级、用户投递级。	
过滤器管理	进站处理	SMTP RCPT 后处理。 SMTP DATA 前处理。 SMTP DATA 后处理。 SMTP 会话结束后处理。	
	出站处理	SMTP 会话开始前处理。	
	过滤器开关	过滤器开启/关闭。	
安全管理	SMTP 白名单（基于 IP）	登记/删除不进行「SMTP 访问许可」和「垃圾邮件发送者的管理」访问限制的 SMTP 客户的 IP 地址。	
	SMTP 白名单（基于域名）	登记/删除不进行「SMTP 访问许可」和「垃圾邮件发送者的管理」访问限制的 SMTP 客户的域名。	
	SMTP 访问许可	定义允许 SMTP 访问的 IP 地址段。正常运行没有什么特别需要限制。进行限制的情况，如果有 SMTP 中继和 SMTP 认证等受到限制。	
	SMTP 中继许可	SMTP 中继(外发邮件时用到)主机许可定义。指定是	

		不是再进行本地用户检查。如果您在互联网上使用邮件服务，请务必限制中继。	
	SMTP 帐户认证管理	SMTP 该帐户可以使用的验证方式(不必是本地用户)添加/删除。本地用户即使不进行登记也能使用 SMTP 认证。	
	SMTP 连接数限制	限制来自客户端的每单位时间的连接数。	
	SMTP 送信保留	从本地用户发送出站邮件暂时保存在滞留队列不发送，由发件人自己或管理者决定最终的发送。	
	病毒扫描	在线或离线监测收到和发出的邮件、自动删除病毒和蠕虫。	
	批量删除附件	在线或离线，批量删除该邮件中的附件。	
	记录所有入站邮件	记录所有到达的邮件。	
	CTRL 访问许可	定义对控制服务的访问许可。jdmial 的运行环境是 internet 请一定要加以限制，内网环境用也请做必要限制。	
	CTRL 管理员帐户管理	浏览/删除准许对控制服务器的访问的帐号。但是，管理帐号的添加请通过 [环境设置]-[JDWA 环境设置]完成。	
	FINGER 访问许可	定义准许对 FINGER 服务访问的 IP。如果应用于互联网环境，建议您进行访问限制。	
	POP 访问许可	定义准许对 POP 服务器的访问的 IP。通常不需要进行特别限制。	
反垃圾邮件管理	垃圾邮件发送者的 IP 地址管理	为防止垃圾邮件，对垃圾邮件发送者进行 IP 级的限制。	
	垃圾邮件地址管理	登记垃圾邮件发送者地址(SMTP session 的 MAIL FROM:)	
	垃圾邮件发送者管理 2(S25R 检查)	为防止垃圾邮件，拒绝来自最终用户 PC 的连接。	
	GLST 的管理	GLST 中文名灰名单，是一个实用的反垃圾邮件工具。	
	垃圾邮件关键字管理	监控发送接收邮件的邮件头 (header) 和正文，进行垃圾邮件处理。	
	垃圾邮件文件夹的管理(垃圾邮件的管理)	[垃圾邮件发送者管理 2(S25R 检查)] 和 [垃圾邮件的管理] 管理您的每个邮件帐户被过滤的垃圾邮件文件夹。	
服务管理	启动服务	通过 web 启动后台服务进程。	
	停止服务	通过 web 停止后台服务进程。	
	重启服务	通过 web 重启后台服务进程。	
	注册服务	添加注册表，注册为 Windows 系统的服务。	
	注销服务	删除注册表，从系统服务注销。	
日志管理	CTRL 访问日志	查看 jdmial 控制服务的访问的记录。	
	FINGER 访问日志	查看 jdmial FINGER 服务的访问记录。	
	LMAIL 访问日志	查看本地邮件投递记录。	
	POP3 访问日志	查看 POP 服务器访问记录。您可以检索日志。	

	PSYNC 访问日志	查看邮箱的同步(自动 POP 收信)的记录。	
	SMAIL 访问日志	查看对 SMAIL 服务的访问记录。您可以检索日志。	
	SMTP 访问日志	查看对 SMTP 服务的访问记录。您可以检索日志。	
	JDWM 访问日志	查看 JinDi WebMail 的访问记录。您可以检索日志。	
	JDML 访问日志	查看对公开邮件列表存档管理工具 jdml 的访问记录。	
	系统事件日志	查看 jdmal/jdwa 重要事件的操作记录。	
	过滤日志 1 (jdmal)	查看 jdmal 过滤器处理的记录。您可以检索日志。	
	过滤日志 2 (jdwa)	如果 jdwa 设置了垃圾邮件过滤和病毒过滤,以 log file 为单位查看过滤器处理的记录。您可以检索日志。关于垃圾邮件处理的详细请看 [反·垃圾邮件]-[垃圾邮件的管理]。 被拒绝的垃圾邮件记录一览。	
	过滤日志 3 (jdwa - S25R 检查)	以 log file 为单位查看 jdwa 的 S25R 检查的记录。S25R 检查的详细设置请查阅 [反·垃圾邮件]-[垃圾邮件发送者的管理 2(S25R 检查)]。 连接拒绝记录一览。	
	所有入站邮件记录 (Catch All)	查看由 CatchAll 处理的邮件记录。处理的详细请参看 [安全设置]-[全接收邮件的记录(Catch All)]。	
	发送邮件的记录	查看通过[邮件发送]、[数据送信]、[组的管理]、[用户的管理] 和 [邮件列表的管理] 发送出去的邮件。 所有邮件发送记录一览。	
	SMTP 延迟发送记录	查看本地用户暂时保留的邮件。这个菜单和 [安全管理]-[SMTP 延迟发送]有同样功能。	
	[统计] 本地用户活动状况	查看本地用户的使用 jdmal 的状况。	
	[统计] 本地 IP 使用状况	看本地网络 IP 的使用状况。	
选项	SMTP 转发	特定的外部域通过指定的外部 SMTP 服务器转发。OP25B(Outbound Port 25 Blocking)可以使用这个对策。	
	SMTP 网关	特定的外部域通过指定的外部 SMTP 服务器送信。	
	SMTP 客户端验证	jdmal 作为 SMTP 客户端连接到需要 SMTP 认证的其它特定的 SMTP 服务器。	
	冻结邮件的管理	冻结邮件(保存的最终没有被处理的邮件)的显示/重发/移动/删除。[环境设定]-[jdmal 环境设定] 设定名 RemoveSpoolErrors 的值为 [有效] 时,被冻结的消息无法保存。	
	邮箱的同步(自动收信)	外部 POP 邮箱的邮件自动定时下载到本地用户的收件箱。	
	扩展别名的管理(用于内网邮件服务)	jdmal 在内网使用内部域名的环境下,可以给内部邮箱映射一个外部邮箱。当外发邮件时,发件人会自	

		复到外部邮箱。配合邮箱同步功能,用内部邮箱就可以收发外部邮件。	
	发信测试	执行一个简单的 SMTP 会话,测试 jdmial 的过滤器是否正确工作。	
	系统负载实验	要查看 SMTP 服务器和网络性能,在指定时间或指定邮件数量后进行邮件的持续发送。	
统计分析	日志分析	分析 jdmial 和 jdwm 的 log 日志,显示所有域、所有用户对服务器每小时的使用状况。也显示关于 SMTP log 日志的不正当的访问记录。	
	邮箱使用量监控	向管理员报告 jdmial 用户邮箱的最大使用量和现在使用量/使用率等一览表,显示超过邮箱空间限制的用户信息。	
Webmail 设置	环境设定	进行 JDWM 的环境配置。	
	页脚信息	新建·编辑从 JDWM 发送的邮件的尾注文本。	
	消息通知	新建·编辑公告信息。	
	暂停服务	暂停 JDWM 服务,登录页面显示暂停的通告内容。	
	公告栏的管理	创建和维护电子公告栏,并进行权限设置。	
	个性化设置(1)	定制 JDWM 登录页面和登录后的页面。	
	个性化设置(2)	创建和编辑 JDWM 登录和登录后页面的补充页面或替代页面。	
	个性化设置(3)	添加 JDWM 内部变量(可以参考原来的脚本或现有的脚本)。	
	访问日志	查看 JDWM 的访问日志,进行删除/保存操作。	
邮件列表存档设置	全局环境设定	进行 JDML 的环境配置。JDML 的版本升级在环境没有变更的情况也需要重新设置。	
	存档的管理/个别环境配置	JDML 公开的存档的一览,进行个别存档的环境配置。	
	首页消息的创建·编辑	创建·编辑在 JDML 的首页里显示的消息。	
	访问日志	JDML 的访问日志。	
系统备份	系统备份	可选择备份用户地址本、用户邮件内容和用户网络硬盘内容,还可上传备份	
注册码管理	注册码管理	输入域名、许可域名数、用户数、注册码	
SSL/TLS 设置	TOP(关于 SSL/TLS)	关于 SSL/TLS 的概要和在 JDMail 的 SSL/TLS 实现的说明。	
	当前环境检测	为了让 JDMail 具备运行 SSL/TLS 的环境,检查现在的安装状况。	
	公共运行环境的安装	在使用公共认证机构(CA)证书的场所,需要从本菜单创建私钥和 CSR(证书签名请求)。CSR 经过 CA 认证签名后方可使用。	
	私用运行环境的安装	服务器证书由自己签署并且私用的场合可以使用本菜单。	
	私人证书颁发机构	如果安装私人证书颁发机构(CA),可以利用本菜单	

	(CA) 的使用	生成里签名的了的服务器证书。这个情况下，需要客户端(Outlook 等)安装 CA 证书。否则连接时会有警告。	
	CA 证书的生成	为使客户端通过认证，客户端需要安装设置 CA 证书。	
	客户端证书的生成	创建一个由私人证书颁发机构签署的客户端证书。客户端证书的安装运行可以使客户端软件（如 Outlook）运行更加安全。	
	已制作证书的管理	使用本菜单查看已生成的证书、内容的确认、失效处理、删除等操作。	
环境设置	JDWA 环境设置	进行 JDWA 的环境配置。如果升级 JDWA，环境没有变更的情况请重新保存设定。更新立刻生效。	
	JDMail 环境设置	进行 JDMail 的环境配置。如果升级 JDMail，环境没有变更的情况请重新保存设置。更新后服务需要重新启动。	
	JDMail 修复	JDMail 用户列表文件(mailusers.tab)重新构造，从现存的文件夹生成用户列表文件和关联文件。	
	备份/还原	JDMail 相关文件的备份/恢复。	
	配置 DNS 根服务器	JDMail 所用的 DNS 根服务器文件的显示・更新。	
	邮件 ID 的设置	表示 JDMail 处理了的消息总数，可以设定为任意值。初始设置一般为 0。	
	TAB 文件的显示	JDMail 和 JDWA 设置文件一览(.tab 文件)，显示各个文件的内容。	