

关于已经有正常使用的邮件服务器,在不影响原来邮件服务器的情况下测试金笛邮件的使用说明

1.测试 jdmial 的邮件服务器必需具有公网 IP 或者经过转发可以被外网访问到.即保证邮件服务器的 25,110,8080(视具体情况而定,开放邮件服务器 web 端口允许外部访问.)可以在外网通过公网 IP 访问就可以了

2.测试 jdmial 的邮件服务器必需有一个固定的域名,比如现有的邮件服务器的域名是 mail.test.com,可以给测试的邮件服务器设一个域名:m2.test.com.(如果可以的话最好也把反向解析也做了.)可能原来的邮件服务器已经设置 mx 记录了.这时候不需要修改现有的 mx 记录,这样域名设置就完成了.

3.测试 jdmial 的邮件服务器新建一个域:m2.test.com.然后在邮件域 m2.test.com 里新建立用户 test,这样就具有了一个 test@m2.test.com 的邮件地址,可以通过这个地址给外部邮件服务器发信,外部邮件服务器可以直接回复 test@m2.test.com 这个邮件地址.要注意的是可能会比正常收邮件速度慢一些.这不是主要问题因为涉及的面很广也 具体不好说什么原因导致但也有的服务器能很快就可以收到.所以测试邮件服务器里速度不是主要问题因为测试的环境不是正式的.一般来说 1~5 分钟内收到邮件都是正常的范围,如果再晚就要具体问题具体分析了

www.mailer.com.cn